

Ururu Sarara FTXZ + RXZ



Ururu = Umidificazione

L'aria che ci circonda contiene normalmente un certo grado di umidità relativa. In inverno, una stanza con aria troppo secca non solo sembrerà più fredda (cosa che potrebbe indurvi ad accendere il riscaldamento senza un'effettiva necessità), ma provocherà mal di gola e secchezza della pelle. Ururu Sarara è l'unico climatizzatore sul mercato in grado di mantenere il perfetto livello di umidità nell'aria di una stanza portando all'interno l'umidità presente nell'aria all'esterno della casa.

Ventilazione e purificazione dell'aria Aria fresca, anche con le finestre chiuse

A differenza dei climatizzatori tradizionali, Ururu Sarara porta aria esterna climatizzata nel locale, alla temperatura desiderata e senza perdite di calore. Il filtro autopulente dell'unità raccoglie lo sporco e le particelle presenti nell'aria esterna, garantendone la pulizia così come la massima efficienza di funzionamento del sistema. La tecnologia Flash Streamer™ di Daikin fa in modo che l'aria venga purificata continuamente e sia priva di allergeni e cattivi odori.

Sarara = Deumidificazione

In estate, l'umidità dell'ambiente aumenta e, proprio come l'aria secca fa percepire un freddo maggiore, l'aria troppo umida rende l'ambiente più afoso, diffondendo nei locali una sensazione di caldo opprimente. Con i sistemi convenzionali, la soluzione è abbassare la temperatura, sprecando energia ed elettricità. Il deumidificatore intelligente Ururu Sarara, invece, offre una soluzione migliore. Rimuove automaticamente l'umidità in eccesso dalla stanza mantenendo sempre la temperatura uniforme, regalando così tutto il comfort necessario.



R32

Ururu
Sarara

BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				Taglia	25	35	50
Detrazioni Fiscali					✓	✓	✓
Conto termico					✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.				kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.				kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.	kW		0,41	0,66	1,10
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,62	1,00	1,41
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Classe energetica				A+++	
		Pdesign	kW		2,50	3,50	5,00
		SEER			9,54	9,00	8,60
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuale	kWh		92	136	203
		Classe energetica				A+++	
		Pdesign	kW		3,50	4,50	5,60
Efficienza nominale	EER	SCOP			5,90	5,73	5,50
		Consumo energetico annuale	kWh		831	1.100	1.427
					6,10	5,30	4,55
		COP			5,80	5,00	4,47

Unità interna				FTXZ	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm			295x798x372	
Peso	Unità		kg			15	
Filtro aria	Tipo					Filtro autopulente	
Ventilatore - Portata d'aria	Raffreddamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		10,7/7,5/5,3/4,0	12,1/8,4/5,6/4,0	15,0/9,2/6,6/4,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		11,7/8,6/6,7/4,8	13,3/9,2/6,9/4,8	14,4/10,7/7,7/5,9
Potenza sonora	Raffreddamento		dBA		54	57	60
	Riscaldamento		dBA		56	57	59
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi					ARC477A1	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V		1~ / 50 / 220-240	

Unità esterna				RXZ	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm			693x858x320	
Peso	Unità		kg			50	
Potenza sonora	Raffreddamento		dBA		59	61	63
	Riscaldamento		dBA		59	61	64
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta	dBA		46	48	49
	Riscaldamento	Alta	dBA		46	48	50
Campo di funzionamento	Raffreddamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS		-10~43	
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU		-20~18	
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP					R32/1,34/0,9/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm			6,35	
	Gas	DE	mm			9,5	
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m			10	
	Dislivello UI - UE	Max.	m			8	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V		1~ / 50 / 220-240	
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A		16	

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A42/B42)