



Daikin Emura FTXJ + RXJ



red dot winner 2022



Design iconico e tecnologia al top

Con un'elegante finitura in bianco, argento o nero, Daikin Emura unisce alla perfezione un design iconico e pluripremiato all'eccellenza tecnologica per fornirvi sempre un comfort unico

- Ultrasilezioso 19 dbA
- Classe energetica al top A+++ / A+++
- Sistema Flash Streamer per un'aria sempre pura
- Sensore di movimento a 3 aree di azione con Intelligent Thermal Sensor per una temperatura sempre omogenea in tutta la stanza e un flusso d'aria indirizzato verso una zona diversa da quella in cui si trovano le persone in ogni momento.



R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			Taglia	20	25	35	42	50
Detrazioni Fiscali				✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico				✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Classe energetica		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2	2,5	3,4	4,2	5
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuale	kWh	80	100	136	196	239
		Classe energetica		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
		SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
		Consumo energetico annuale	kWh	652	666	680	1156	1218
Efficienza nominale	EER		4,7	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP		5	5	4,04	4,12	4	

Unità interna			FTXJ	FTXJ20AW/S/B(9)	FTXJ25AW/S/B(9)	FTXJ35AW/S/B(9)	FTXJ42AW/S/B(9)	FTXJ50AW/S/B(9)
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	305x900x212				
Peso	Unità		kg	12				
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile				
Ventilatore - Portata d'aria	Raffreddamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Potenza sonora	Raffreddamento		dBA	57			60	
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC488A1W/S/K				
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240				

Unità esterna			RXJ	RXJ20A(9)		RXJ25A(9)		RXJ35A(9)		RXJ42A(9)		RXJ50A(9)	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	552x840x350						734x954x408			
Peso	Unità		kg	33						49			
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	59		59		61		62		62	
	Riscaldamento		dBA	59		59		61		62		62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent	dBA	46		46		49		48		48	
	Riscaldamento	Alta/Silent	dBA	47		47		49		48		49	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS				-10~+50					
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU				-20~+24					
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/0,52/675						R32/1,1/0,75/675			
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35						12,7			
	Gas	DE	mm	9,5						30			
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	20						30			
		Sistema	Senza carica	10									
		Carica di refrigerante aggiuntiva		kg/m	0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)								
Alimentazione	Dislivello	UI - UE	Max.	15						20			
	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V		1~ / 50 / 220-240							
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	10			13					

Combinazioni miste FTXJ-A*/FTXJ-M*+RXJ-A/RXJ-M* possibili solo per taglie 20-25-35