

Sensira FTXF + RXF



FTXF + RXF

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			20	25	35	42	50	60	71	
Detrazioni Fiscali			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Conto Termico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Potenza assorbita	Raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,0/1,4	0,31/1,27/1,50	-1,5/-	-1,85/-	-1,27/-
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-1,21/-
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Etichetta energetica		A++						A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,50				6,21	6,15	5,15
		Consumo energetico annuo	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Etichetta energetica		A+						A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
		SCOP			4,20		4,30	4,06		3,81
		Consumo energetico annuo	kWh/a	733	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275
Efficienza nominale	EER		3,38	3,24	3,30		3,33	3,25	2,56	
	COP		3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15	

Unità interna			FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	286x770x225						295x990x263
Peso		kg	8	8,5		9		13,5	
Colore			Bianco						
Pressione sonora minima	Raffreddamento	dB(A)	20			22	31	33	34
	Riscaldamento	dB(A)	21			22	30	32	33
Potenza sonora	Raffreddamento	dB(A)	53	54		59		60	62

Unità esterna			RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D(9)	RXF71D(9)
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	556x740x343				734x870x373		
Peso		kg	24			28	46	50	
Potenza sonora	Riscaldamento	dBA	60		62		61	63	65
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP		R32/0,42/0,28/675		R32/0,55/0,37/675	R32/0,75/0,51/675	R32/0,90/0,61/675	R32/1,15/0,78/675	
Collegamenti tubazioni	Attacchi Liquido	mm	6				6,35		
	tubazioni (ø) Gas	mm	9,5				12,7		
	Lunghezza Massima	m	20				30		
	tubazioni Senza carica aggiuntiva	m	10						
	Carica di refrigerante aggiuntiva	kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)						
Intervallo di funzionamento	Dislivello massimo	m	12				20		
	Raffrescamento	°CDB					-10 ~ 48		
Alimentazione	Riscaldamento	°CDB					-15 ~ 24		
		fase/Hz/V					1/50/220-240		



Sensira MultiSplit

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna			CTXF	20	25	35
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		286x770x225		
Peso		kg		8,5	8	9
Colore				Bianco		
Pressione sonora minima	Raffreddamento	dB(A)		20		
	Riscaldamento	dB(A)		21		
Potenza sonora		dB(A)		55		58

Unità esterna			2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A/A9	3MXF68A/A9
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x840x330			
Peso		kg	36	41	57	62
Potenza sonora	Raffreddamento	dBA	60		59	61
	Riscaldamento	dBA	62		59	61
Pressione sonora	Raffreddamento Nom.	dBA	46	48	46	48
	Riscaldamento Nom.	dBA	48	50	47	48
Campo di funzionamento	Raffreddamento T _{esterna} Min.-Max.	°C/BS	-10 ~ 46			
	Riscaldamento T _{esterna} Min.-Max.	°C/BU	-15 ~ 18			
Refrigerante	Tipo		R32			
	Carica	Kg	0,88	1,15	1,80	2,00
	TCO ₂ eq GWP		0,6	0,78	1,22	1,35
Collegamenti tubazioni	Liquido DE	mm	6,35			
	Gas DE	mm	9,5			
	Lunghezza tubazioni UE - UI Max.	m	20		25	
	Lunghezza tot. tubaz. Sistema Max.	m	30		50	
	Carica di refrigerante aggiuntiva	kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)			
Alimentazione	Dislivello UI - UE Max.	m	15			
	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	16			20