



# Stylish FTXA + RXA

DESIGN  
AWARD  
2018GOOD DESIGN  
AWARD 2017

## Stile e funzionalità con il minimo ingombro

Disponibile in tre colori, bianco, argento o nero, Daikin Stylish è il climatizzatore di design più compatto e tecnologico:

- › Unità interna ultracompatte e silenziose 19dBA
- › Classe energetica A+++ / A+++ e wifi integrato
- › Sistema Flash Streamer che rimuove particelle, odori e allergeni per un'aria sempre pura
- › Temperatura della stanza stabile: La tecnologia Intelligent Thermal Sensor di Stylish, oltre a rilevare la presenza di persone, rileva la temperatura delle superfici della stanza e permette di creare un clima confortevole. Dopo aver determinato la temperatura della stanza, l'Intelligent Thermal Sensor distribuisce l'aria in maniera uniforme per poi indirizzarla nelle aree da raffreddare o riscaldare.



R32



BLUEEVOLUTION

| Dati sull'efficienza                             |                                 |                            | Taglia | 15                                           | 20             | 25             | 35             | 42             | 50             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Detrazioni Fiscali                               |                                 |                            |        |                                              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| Conto termico                                    |                                 |                            |        |                                              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.        |                                 |                            | kW     |                                              | 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 | 1,30/3,40/4,00 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,00/5,30 |
| Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.         |                                 |                            | kW     |                                              | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/6,50 |
| Potenza assorbita                                | Raffreddamento                  | Nom.                       | kW     |                                              | 0,43           | 0,56           | 0,78           | -              | -              |
|                                                  | Riscaldamento                   | Nom.                       | kW     |                                              | 0,50           | 0,56           | 0,99           | 1,31           | 1,45           |
| Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825) | Raffreddamento                  | Classe energetica          |        | Disponibile solo per applicazioni multisplit | A+++           |                |                | A++            |                |
|                                                  |                                 | Pdesign                    | kW     |                                              | 2              | 2,5            | 3,4            | 4,2            | 5              |
|                                                  |                                 | SEER                       |        |                                              | 8,75           | 8,74           | 8,73           | 7,5            | 7,33           |
|                                                  | Riscaldamento (clima temperato) | Consumo energetico annuale | kWh    |                                              | 80             | 100            | 136            | 196            | 239            |
|                                                  |                                 | Classe energetica          |        |                                              | A+++           |                |                | A++            |                |
| Efficienza nominale                              | Raffreddamento                  | Pdesign                    | kW     |                                              | 2,4            | 2,45           | 2,5            | 3,8            | 4              |
|                                                  |                                 | SCOP                       |        |                                              | 5,15           |                |                | 4,6            |                |
|                                                  |                                 | Consumo energetico annuale | kWh    |                                              | 652            | 666            | 679            | 1156           | 1217           |
|                                                  | Riscaldamento                   | EER                        |        |                                              | 4,65           | 4,42           | 4,37           |                | 3,68           |
|                                                  |                                 | COP                        |        |                                              | 5,00           | 5,00           | 4,04           | 4,12           | 4,00           |

| Unità interna                   |                          |                                  |        | FTXA                          | CTXA15CW/<br>CB/CS    | FTXA20CW/<br>CB/CS    | FTXA25CW/<br>CB/CS    | FTXA35CW/<br>CB/CS     | FTXA42CW/<br>CB/CS     | FTXA50CW/<br>CB/CS |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Dimensioni                      | Unità                    | AltezzaxLarghezzaxProfondità     | mm     | 295x798x189                   |                       |                       |                       |                        |                        |                    |
| Peso                            | Unità                    |                                  | kg     | 13                            |                       |                       |                       |                        |                        |                    |
| Filtro aria                     | Tipo                     |                                  |        | Estraibile/lavabile/antimuffa |                       |                       |                       |                        |                        |                    |
| Ventilatore -<br>Portata d'aria | Raffrescamento           | Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent | m³/min | 11,9/11/8,2/6,1/4,6           | 11,9/11/8,2/6,1/4,6   | 12,4/11,5/8,6/6,1/4,6 | 12,9/11,9/8,6/6,1/4,6 | 14,1/13,1/9,8/7,2/4,6  | 14,4/13,5/10,4/7,6/5,2 |                    |
|                                 | Riscaldamento            | Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent | m³/min | 11,9/10,9/8,7/6,4/4,5         | 11,9/10,9/8,7/6,4/4,5 | 12,1/11,1/9/6,4/4,5   | 12,5/11,5/9/6,4/4,5   | 15,6/14,6/10,5/7,7/5,2 | 16,1/15,1/11,1/8,2/5,7 |                    |
| Potenza sonora                  | Raffrescamento           |                                  | dBA    | 57                            |                       |                       | 60                    |                        |                        |                    |
|                                 | Riscaldamento            |                                  | dBA    | -                             | 59                    |                       |                       | 61                     | 62                     |                    |
| Pressione sonora                | Raffrescamento           | Alta/Nom./Bassa/Silent           | dBA    | 39/32/25/21                   | 39/32/25/19           | 40/33/25/19           | 41/33/25/19           | 45/37/29/21            | 46/39/31/24            |                    |
|                                 | Riscaldamento            | Alta/Nom./Bassa/Silent           | dBA    | 39/32/25/21                   | 39/32/25/19           | 40/33/25/19           | 41/33/25/19           | 45/37/29/21            | 46/42/33/24            |                    |
| Sistemi di controllo            | Telecomando a infrarossi |                                  |        | ARC466A9                      |                       |                       |                       |                        |                        |                    |
| Alimentazione                   | Fase/Frequenza/Tensione  |                                  |        | Hz/V                          | 1~ / 50 / 220-240     |                       |                       |                        |                        |                    |

| Unità esterna          |                                        |                              |                | RXA  | RXA20A(9)/8                                          | RXA25A(9)/8 | RXA35A(9)/8 | RXA42B(9)/8      | RXA50B(8) |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| Dimensioni             | Unità                                  | AltezzaxLarghezzaxProfondità | mm             |      | 550x828x329                                          |             |             | 734x940x376      |           |
| Peso                   | Unità                                  |                              | kg             |      | 32                                                   |             |             | 47               |           |
| Potenza sonora         | Raffreddamento                         |                              |                |      | 59                                                   |             |             | 62               |           |
|                        | Riscaldamento                          |                              |                |      | -                                                    | -           | -           | -                | -         |
| Pressione sonora       | Raffreddamento                         | Alta/Silent                  | dBA            |      | 46                                                   | 46          | 49          | 48               | 48        |
|                        | Riscaldamento                          | Alta/Silent                  | dBA            |      | -                                                    | -           | -           | -                | -         |
| Campo di funzionamento | Raffreddamento                         | T. esterna Min.~Max.         | °CBS           |      | -10 ~ 46                                             |             |             |                  |           |
|                        | Riscaldamento                          | T. esterna Min.~Max.         | °CBU           |      | -15 ~ 18                                             |             |             |                  |           |
| Refrigerante           | Tipo/Carica kg/TCO <sub>2</sub> Eq/GWP |                              |                |      | R32/0,76/0,51/675                                    |             |             | R32/1,3/0,88/675 |           |
| Collegamenti tubazioni | Liquido                                | DE                           | mm             |      | 6,35                                                 |             |             |                  |           |
|                        | Gas                                    | DE                           | mm             |      | 9,5                                                  |             |             |                  | 12,7      |
|                        | Lunghezza tubazioni                    | UE - UI                      | Max. m         |      | 20                                                   |             |             |                  | 30        |
|                        | Carica di refrigerante aggiuntiva      | Sistema                      | Senza carica m |      | 10                                                   |             |             |                  |           |
|                        | Dislivello                             | UI - UE                      | Max. m         |      | 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore a 10m) |             |             |                  |           |
| Alimentazione          | Fase/Frequenza/Tensione                |                              |                | Hz/V | 15                                                   |             |             |                  | 20        |
| Corrente - 50Hz        | Portata massima del fusibile (MFA)     |                              |                | A    | 1/50/220                                             |             |             |                  |           |
|                        |                                        |                              |                |      | 10                                                   | 13          | 13          | 16               | 16        |