LUMINA MULTI

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

Parete HKEDM 203-263-353-533 ZL

Wi-Fi incluso

-10~52° C in raffrescamento
-15~24° C in riscaldamento

Auto restart
Funzione 8°C

I-Feel

Modello			HKEDM 203 ZL	HKEDM 263 ZL	HKEDM 353 ZL	HKEDM 533 ZL
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Modulo Wi-Fi			Integrato			
Dati Nominali						
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,10	2,60	3,50	5,30
Capacità nominale	Riscaldamento	kW	2,40	2,90	3,80	5,40
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1Ph - 220/240V - 50Hz			
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Dati circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	768x201x299	768x201x299	768x201x299	997x222x312
Peso netto		Kg	7	7	7,5	11
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	57	57	57	58
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo	dB(A)	41/38/35	41/38/35	41/38/35	47/39/36
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo)	Max	m³/h	650	650	650	950

EFFICACE CONTRO VIRUS E BATTERI

-99.9%

Virus dell'influenza, HFMD, escherichia coli, stafilococco aureo.

GESTIONE SMART CON IL WIFI

WIFI INCLUSO

BATTERIA TRATTATA CON COATING ANTI CORROSIONE

PCB DELL'ESTERNA RAFFREDDATA TRAMITE IL REFRIGERANTE