

HUCU XRV-P

Canalizzabile a media prevalenza



Il controllo
va acquistato
come
accessorio



9 taglie di potenza: 2,20~14,00 kW.

Design ultra-compatto: solo 210 mm in altezza (2,20~7,10 kW); grazie alle ridotte dimensioni è ideale per applicazioni in hotel.

Pressione statica disponibile: 50 Pa (2,20~7,10 kW); 100 Pa (9,00~11,20 kW); 150 Pa (14,00 kW).

Ripresa dell'aria dal basso o posteriore.

Box elettrico nel corpo macchina.

Pompa di drenaggio condensa con possibilità di innalzamento dello scarico fino a 750 mm dal livello inferiore.

Modello			HUCU 225 XRV-P	HUCU 285 XRV-P	HUCU 365 XRV-P	HUCU 455 XRV-P
Capacità nominale raffreddamento	kW		2,2	2,8	3,6	4,5
Capacità nominale riscaldamento	kW		2,6	3,2	4	5
Dati elettrici						
Tensione di alimentazione	Ph-V-Hz		1-220~240V-50Hz			
Assorbimento elettrico	W		40	40	45	92
Specifiche prodotto						
Portata aria (1)	Max~Min	m³/h	520~300		580~370	800~400
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	10/50			
Livello pressione sonora a 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)	32~23		33~25	36~25
Livello potenza sonora (1)	Max~Min	dB(A)	50~41		51~43	54~43
Dimensioni esterne	LxHxP	mm	780x210x500			1000x210x500
	Peso netto	Kg	18			21,5
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			
Scarico condensa		Ø mm	25			
Controllo di serie		tipo	nessuno			
Accessori						
Telecomando			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Filocomando			DHW-5-6-XRV-K-P			
Parti opzionali						
Controllo centralizzato			Vedere tabella compatibilità a p. 69			

(1) Valori relativi a Max e Min velocità di 7 livelli impostabili da telecomando.

Modello			HUCU 565 XRV-P	HUCU 715 XRV-P	HUCU 905 XRV-P	HUCU 1125 XRV-P	HUCU 1405 XRV-P	
Capacità nominale raffreddamento	kW		5,6	7,1	9	11,2	14	
Capacità nominale riscaldamento	kW		6,3	8	10	12,5	15,5	
Dati elettrici								
Tensione di alimentazione	Ph-V-Hz		1-220~240V-50Hz					
Assorbimento elettrico	W		92	98	120	200	250	
Specifiche prodotto								
Portata aria (1)	Max~Min	m³/h	830~560	1000~680	1260~780	1500~1080	1960~1360	
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	10/50				20/100	40/150
Livello pressione sonora a 1,4 m (1)	Max~Min	dB(A)	36~28	37~28	37~28	39~33	41~33	
Livello potenza sonora (1)	Max~Min	dB(A)	54~46	55~46	55~46	57~51	59~51	
Dimensioni esterne	LxHxP	mm	1000x210x500	1220x210x500	1230x270x775		1290x300x865	
	Peso netto	Kg	21,5	27,5	37		46,5	
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	9,52 (3/8") - 15,9 (5/8")					
Scarico condensa		Ø mm	25					
Controllo di serie		tipo	nessuno					
Accessori								
Telecomando			DHIR-5-6-XRV-K-P					
Filocomando			DHW-5-6-XRV-K-P					
Parti opzionali								
Controllo centralizzato			Vedere tabella compatibilità a p. 69					

(1) Valori relativi a Max e Min velocità di 7 livelli impostabili da telecomando.