



FHA

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna	FHA	FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Dimensioni	Unità Altezza x Larghezza x Profondità	mm	235x960x690	235x1.270x690
Peso	Unità	kg	24	25
Filtro aria	Tipo		Rete in resina	
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	14,0/11,5/10,0	15,0/12,0/10,0
	Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	14,0/11,5/10,0	15,0/12,0/10,0
Potenza sonora	Raffrescamento	dBA	53	54
	Riscaldamento	dBA	-	-
Pressione sonora	Raffrescamento	dBA	36/34/31	37/35/32
	Riscaldamento	dBA	36/34/31	37/35/33
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi		BRC7G53	
	Telecomando a filo		BRC1E53A	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240	
Collegamenti tubazioni	Liquido	mm	6,35	
	Gas	mm	9,5	12,7

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FFA

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna	FFA	FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Dimensioni	Unità Altezza x Larghezza x Profondità	mm	260x575x575		
Peso	Unità	kg	16		17,5
Filtro aria	Tipo		Rete in resina		
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento Alta/Nom./Bassa	m³/min	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/6,5	12,0/10,0/7,5
	Riscaldamento Alta/Nom./Bassa	m³/min	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/6,5	12,0/10,0/7,5
Ventilatore-Prevalenza	Nom.	Pa	48	51	56
Potenza sonora	Raffrescamento	dBA	-	-	-
	Riscaldamento	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27
Pressione sonora	Raffrescamento	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27
	Riscaldamento	dBA	BRC7F530W/S		43/40/32
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi		BRC7F530W/S		
	Comando a filo		BRC1E53A		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		
Collegamenti tubazioni	Liquido	mm	6		
	Gas	mm	9,5		12,7

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FCAG

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna	FCAG	FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Dimensioni	Unità Altezza x Larghezza x Profondità	mm	204x840x840	
Peso	Unità	kg	18	19
Filtro aria	Tipo		Rete in resina	
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	12,5/10,6/8,7	12,6/10,7/8,7
	Riscaldamento Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	13,9/11,6/9,3	12,6/10,7/8,7
Potenza sonora	Raffrescamento	dBA	49	51
	Riscaldamento	dBA	49	51
Pressione sonora	Raffrescamento	dBA	31/29/27	33/31/28
	Riscaldamento	dBA	31/29/27	33/31/28
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi		BRC7FA532F	
	Telecomando a filo		BRC1E53A	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240	
Collegamenti tubazioni	Liquido	mm	6,35	
	Gas	mm	9,5	12,7

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)

CHYHBH-A

Sistema ibrido pompa di calore e caldaia
per il riscaldamento ad acqua con tutti i tipi di terminali

INTERNA RISCALDAMENTO



Kit	Taglia	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia
		kW	kW
SB.I-CHYHBH05/33A2	50	5	33
SB.I-CHYHBH08/33A2	71	8	33

Raffrescamento con unità interne ad espansione diretta R32 BluEvolution, riscaldamento ad acqua con sistema ibrido pompa di calore e caldaia, produzione acqua calda sanitaria ad alta efficienza con caldaia a condensazione.

Una unica unità esterna multi R32.

Condizioni operative valide per tutte le tabelle

Condizioni della capacità di **riscaldamento**

Temperatura interna 20°C DB

Temperatura esterna 7°C DB / 6°C WB

Condizioni della capacità di **raffrescamento**

Temperatura interna 27°C DB / 19°C WB

Temperatura esterna 35°C DB