



## Sistema OSMOSI

Per sotto-lavello



Il nostro sistema osmosi per sotto-lavello è una soluzione compatta ed efficiente per ottenere acqua potabile pulita e sicura. Grazie all'avanzata tecnologia di filtrazione, rimuove fino al 99% dei contaminanti, tra cui cloro, piombo, batteri, metalli pesanti, pesticidi, fluoruro e altro ancora, garantendo acqua potabile pulita e sicura.

### DESIGN COMPATTO

Il sistema RO è compatto: elimina la necessità di un ingombrante serbatoio di stoccaggio, risparmiando spazio prezioso sotto il lavello.

### MIGLIORAMENTO DEL FLUSSO DI ACQUA

La velocità del flusso d'acqua è di 2 litri al minuto, oltre il 50% in più rispetto ai sistemi RO convenzionali, per garantire un rapido accesso ad acqua pulita e rinfrescante.

### RISPARMIO ECOLOGICO ED AMBIENTALE

Utilizzando il sistema RO, ridurrete la necessità di acquistare acqua in bottiglia, aiutandovi a risparmiare nel lungo periodo. Inoltre, riduce significativamente i rifiuti di plastica, contribuendo a un ambiente più verde e sostenibile.

### FACILE DI INSTALLAZIONE

La confezione comprende un kit di installazione con tutti i componenti necessari, che rende facile l'installazione e l'utilizzo di acqua purificata in pochissimo tempo. La confezione comprende 1 modulo RO, 1 rubinetto in acciaio inox, 1 cartuccia filtrante 3 in 1, 1 cartuccia filtrante RO, 1 alimentatore e un kit di installazione completo.

### FACILE MANUTENZIONE:

Il nostro osmosi adotta un sistema avanzato integrato che consente di sostituire i filtri in meno di 5 secondi con una semplice torsione.

DATI TECNICI	
Alimentazione acqua	Acqua di acquedotto comunale
Pressione di esercizio (bar)	1 - 4,5 bar
Portata	2 lt/min
Rifiuto sale	≥ 93%
Recupero	≥ 65%
Temperatura di utilizzo	5 °C ~ 38 °C
Umidità dell'ambiente	≤ 90%
Rumorosità	≤ 60 db
Requisito elettrico (INPUT)	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz 3A
Requisito elettrico (OUTPUT)	DC24V 5A
Requisito elettrico	120 W
Tipo membrana	Membrana composta a film sottile
Categoria membrana	800 GPD
Connessioni idrauliche:	
- Uscita	Connessione rapida da ¼"
- Ingresso	Connessione rapida da 3/8"
- Scarico	Connessione rapida da ¼"
Rubinetto e Kit di installazione	Inclusi
Peso lordo	15 kg
Dimensioni prodotto	130 x 397 x 376 mm
Dimensioni Imballo	358 x 476 x 440 mm
<b>IMPIANTO A OSMOSI</b>	<b>Cod. 798801</b>
<b>RICAMBIO MEMBRANA RO</b>	<b>Cod. 798804</b>
<b>RICAMBIO FILTRO</b>	<b>Cod. 798803</b>