

SCHEDA TECNICA PH7 BIG



L	Ø	H
430 mm	130 mm	150 mm

PH7 BIG è un prodotto unico ed innovativo. L'unico neutralizzatore per grandi impianti che può essere installato sia in orizzontale che in verticale. Internamente ispezionabile.

PH7 BIG assicura un'efficace ed immediata neutralizzazione della condensa in uscita delle caldaie a condensazione.

PH7 BIG ha una *capacità di scambio* di **80 l/h** di condensa, quest'ultima può variare in funzione dell'acidità della condensa.

La cartuccia ha una *autonomia* di **10.500 l**.

Efficacie con caldaie fino a **500 Kw**.

PH7 BIG grazie alla sua particolare struttura è completamente ispezionabile e permette una rapida e semplice sostituzione della cartuccia, ripristinando così l'efficacia del prodotto.

PH7 BIG è anche dotata di BY-PASS che in caso di occlusione impedisce al condensato di ritornare all'interno della caldaia, mandandola in blocco.

INSTALLAZIONE

- Può essere installato in posizione verticale e/o orizzontale.
- Collegare l'ingresso e l'uscita del **PH7 BIG** in modo da evitare problemi di tenuta.
- Prima dell'avviamento della caldaia verificare che l'ingresso e l'uscita del **PH7** non siano occlusi.

MANUTENZIONE

La cartuccia del **PH7 BIG** è di facile sostituzione:

- Aprire il raccordo clamp e sfilarlo dall'housing.
- Per facilitare l'estrazione della cartuccia è sufficiente muoverla verso l'esterno dell'housing.
- Per facilitare l'inserimento della cartuccia è consigliabile lubrificare i due OR.
- Inserire la nuova cartuccia nell'apposita sede, facendo attenzione che le due guarnizioni siano ben posizionate.
- Rimettere il raccordo clamp nella sua posizione e tirare il morsetto per stringere il raccordo.

NB. La durata della cartuccia neutralizzante varia in funzione dell'acidità e della quantità della condensa; è necessario sostituire periodicamente la cartuccia durante la manutenzione della caldaia.

