Per ottenere l'estensione di garanzia a 5 anni **https://garanzie.it.generalww.com/**

RAC

5 ANNI di GARANZIA*

REFRIGERANT R32

Modello: ASHH18KLCBL / ASHH24KLCBL





WI-FI
di serie



Comando ad
infrarossi



Per ASHH18KLCBL



Per ASHH24KLCBL

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna				ASHH18KLCBL	ASHH24KLCBL
	Unità esterna				AOHH18KLCB	AOHH24KLCB
BONUS					-	-
Conto termico					✓	✓
Alimentazione					Monofase, ~230 V, 50 Hz	
Capacità nominale	Raffreddamento	Nominale		kW	5.2	7.1
		Min.-Max.			0.9-5.5	0.9-7.7
	Riscaldamento	Nominale			6.3	8.0
		Min.-Max.			0.6-7.6	0.9-9.0
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento			kW	1.685/1.83	2.42/2.23
EER	Raffreddamento			W/W	3.09	2.93
COP	Riscaldamento				3.44	3.59
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)			kW	5.20/4.80	7.10/7.10
SEER	Raffreddamento			W/W	7.10	7.0
SCOP	Riscaldamento (media)				4.30	4.00
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento				A++	A++
	Riscaldamento (media)				A+	A+
Massima corrente di esercizio	Raffreddamento/Riscaldamento			A	9.5/13.5	13.5/17.5
Consumo energetico annuo	Raffreddamento			kWh/a	253	355
	Riscaldamento				1563	2485
Capacità di deumidificazione				l/h	1.9	3.1
Livello di pressione sonora	Unità interna (Raff.)		H/M/L/Q	dB(A)	47/44/40/35	51/45/38/33
	Unità interna (Risc.)		H/M/L/Q		50/45/41/37	52/45/41/37
	Unità esterna (Raff./Risc.)		High		50/56	55/57
Potenza sonora	Unità esterna (Raff./Risc.)		High		60/65	64/65
	Unità esterna (Raff./Risc.)		High		61/66	65/67
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)		High	m^3/h	865/1,830	1,040/2,885
	U. interna / U. esterna (Risc.)				995/2,265	1,040/3,030
Dimensioni nette A x L x P	Unità interna			mm	293 × 790 × 249	293 × 790 × 249
	Unità esterna			mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290
Peso	Unità interna			kg(lbs)	9.5	10.0
	Unità esterna			kg(lbs)	33	38
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas)				mm	6.35/9.52	6.35/12.70
Diametro tubo di scarico condensa (int./est.)					13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Max lunghezza tubazioni e precarica				m	25 (15)	30 (15)
Massimo dislivello					20	25
Campo di funzionamento	Raffreddamento			°CDB	da -10 a 50*	da -10 a 50*
	Riscaldamento				da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)				R32 (675)	R32 (675)
	Carica			kg(CO2eq-T)	0.85 (0.574)	1.10 (0.743)

*:Temperatura esterna dell'aria in ingresso

Componenti opzionali

Comando ad infrarossi: UTY-LNWX
Filtro agli ioni d'argento: UTR-FA16-5

Dimensioni

(Unità: mm)



