## Parete serie Comfort e design



| Modello N. | Unità interna | | | ASHG18KMTE | ASHG22KMTE | ASHG24KMTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe kW | | | kW | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| Alimentazione | | | | Monofase, ~230 V, 50 Hz | | |
| Pressione sonora | Raffreddamento | H/M/L/Q | dB(A) | 45/40/35/29 | 48/40/35/29 | 49/40/35/29 |
| | Riscaldamento | | | 46/40/35/29 | 48/40/35/29 | 49/40/35/29 |
| Potenza sonora | Raffreddamento | H | dB(A) | 60 | 62 | 65 |
| | Riscaldamento | | | 61 | 62 | 65 |
| Portata d'aria | Raffreddamento | H/M/L/Q | $m^3/h$ | 980/810/640/510 | 1,060/810/640/510 | 1,170/850/640/510 |
| | Riscaldamento | | | 1,020/850/640/510 | 1,060/850/640/510 | 1,170/850/640/510 |
| Dimensioni nette (H x L x P) | | | mm | 280 × 980 × 240 | 280 × 980 × 240 | 280 × 980 × 240 |
| Peso (netto) | | | kg | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Diametro del tubo di collegamento | | Liquido/Gas | mm | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 |

## Parete serie standard



| Modello N. | Unità interna | | | ASHH05KNCA | ASHH07KNCA | ASHH09KNCA | ASHH12KNCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe kW | | | kW | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
| Alimentazione | | | | Monofase. ~ 230 V. 50 Hz | | | |
| Pressione sonora | Raffreddamento | H/M/L/Q | dB(A) | 34 / 33 / 29 / 21 | 36 / 33 / 29 / 21 | 41 / 35 / 29 / 21 | 42 / 36 / 32 / 21 |
| | Riscaldamento | | | 34 / 32 / 30 / 22 | 36 / 33 / 30 / 22 | 41 / 34 / 30 / 22 | 42 / 35 / 31 / 22 |
| Potenza sonora | Raffreddamento | H | dB(A) | 50 | 51 | 56 | 57 |
| | Riscaldamento | | | 50 | 51 | 56 | 57 |
| Portata d'aria | Raffreddamento | H/M/L/Q | $m^3/h$ | 500 / 450 / 390 / 250 | 530 / 460 / 390 / 250 | 640 / 500 / 390 / 250 | 660 / 520 / 440 / 250 |
| | Riscaldamento | | | 500 / 450 / 420 / 280 | 530 / 460 / 420 / 280 | 640 / 500 / 420 / 280 | 660 / 520 / 440 / 280 |
| Dimensioni nette (H x L x P) | | | mm | 270 × 784 × 222 | 270 × 784 × 222 | 270 × 784 × 222 | 270 × 784 × 222 |
| Peso (netto) | | | kg | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Diametro del tubo di collegamento | | Liquido/Gas | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |

## Cassetta 4 vie compatta



| Modello N. | Unità interna | | | AUXG07KVLA | AUXG09KVLA | AUXG12KVLA | AUXG14KVLA | AUXG18KVLA | AUXG22KVLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe kW | | | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Alimentazione | | | | Monofase. ~ 230 V. 50 Hz | | | | | |
| Pressione sonora | Raffreddamento | H/M/L/Q | dB(A) | 33/31/29/27 | 33/31/29/27 | 37/34/31/28 | 38/35/32/29 | 38/35/32/29 | 44/42/36/30 |
| | Riscaldamento | | | 34/32/29/27 | 34/32/29/27 | 37/34/31/29 | 43/38/34/30 | 43/38/34/30 | 45/43/40/33 |
| Potenza sonora | Raffreddamento | H | dB(A) | 46 | 46 | 49 | 50 | 50 | 56 |
| | Riscaldamento | | | 47 | 47 | 49 | 55 | 55 | 57 |
| Portata d'aria | Raffreddamento | H/M/L/Q | $m^3/h$ | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 680/580/490/410 | 680/580/490/410 | 830/470/600/450 |
| | Riscaldamento | | | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 790/680/580/450 | 790/680/580/450 | 860/760/700/530 |
| Dimensioni nette (H x L x P) | | | mm | 245 × 570 × 570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 |
| Peso (netto) | | | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Pannello | | | | UTG-UFGF-W | UTG-UFGF-W | UTG-UFGF-W | UTG-UFGF-W | UTG-UFGF-W | UTG-UFGF-W |
| Diametro del tubo di collegamento | | Liquido/Gas | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 |