PAC | 5 ANNI di GARANZIA* | REFRIGERANT R32

Modello: ASHH30KMTB / ASHH36KMTB





Comando ad infrarossi settimanale



Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			ASHH30KMTB	ASHH36KMTB
	Unità esterna			AOHH30KMTB	AOHH36KMTB
BONUS				✓	✓
Conto termico				✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz	
Capacità nominale	Raffreddamento		kW	8.0 (2.9-9.0)	9.4 (2.9-10.0)
	Riscaldamento			8.8 (2.2-11.0)	10.1 (2.7-11.2)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	2.33/2.20	3.16/2.73
EER	Raffreddamento		W/W	3.43	2.97
COP	Riscaldamento			4.00	3.70
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	8.0/6.5	9.4/7.1
SEER	Raffreddamento		W/W	6.68	6.10
SCOP	Riscaldamento (media)			4.50	4.50
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++
	Riscaldamento (media)			A+	A+
Massima corrente di esercizio	Raffreddamento/Riscaldamento		A	21.0/21.0	21.5/21.5
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	419	534
	Riscaldamento			1,994	2,198
Capacità di deumidificazione			l/h	2.6	3.8
Pressione sonora	Unità interna (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	50/44/40/33	50/44/40/33
	Unità interna (Risc.)	H/M/L/Q		49/44/39/33	49/44/39/33
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		53/55	55/55
Potenza sonora	Unità interna (Raff./Risc.)	Alta		65/65	65/65
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		68/69	70/70
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)	Alta	m^3/h	1,330/3,750	1,330/3,750
	U. interna / U. esterna (Risc.)			1,330/3,750	1,330/3,750
Dimensioni nette A x L x P	Unità interna		mm	340x1,150x280	340x1,150x280
	Unità esterna		mm	788x940x320	788x940x320
Peso	Unità interna		kg(lbs)	18.5(41)	18.5(41)
	Unità esterna		kg(lbs)	52.0(115)	52.0(115)
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas)			mm	9.52/15.88	9.52/15.88
Diametro tubo di scarico condensa (int./est.)				da 13.8/15.8 a 16.7	da 13.8/15.8 a 16.7
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	50(30)	50(30)
Massimo dislivello				30	30
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -15 a 46	da -15 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32(675)	R32(675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	1.90(1.283)	1.90(1.283)

Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-060 e C-0615.

Comando remoto cablato (design): UTY-RVRG
Comando remoto compatto a filo semi incasso: UTY-RCRGZ1
Comando remoto cablato touch: UTY-RNRGZ6
Comando remoto cablato: UTY-RLRG
Comando remoto semplice: UTY-RSRGZ1
Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZ5

Scheda esterna di ingresso e uscita: UTY-XCSXZ2
Kit di Comunicazione: UTY-TWRXZ2
Interfaccia LAN Wireless: UTY-TFSXF2
UTY-TFSXH3
FG-AC-WIF1Z1

Interruttore esterno di controllo: UTY-TERX
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC): UTY-VTGX
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA): UTY-VTGXV
Filtro ioni d'argento: UTR-FA13-3

Dimensions

(Unità : mm)

