PAC

5 ANNI di GARANZIA*

REFRIGERANT R32

Modello: AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [trifase] / AUXG45KRLB [trifase] / AUXG54KRLB [trifase]





Per AUXG30/36KRLB Per AUXG45/54KRLB

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
	Unità esterna			AOHG30KBTB	AOHG36KBTB	AOHG45KBTB	AOHG54KBTB	AOHG36KRTA	AOHG45KRTA	AOHG54KRTA
BONUS				✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Conto termico				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz				Trifase, ~400V, 50Hz		
Capacità nominale	Raffreddamento		kW	8.5 (2.8-10.0)	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-14.0)	13.4 (4.5-14.5)	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-14.0)	13.4 (4.5-14.5)
	Riscaldamento			10.0 (2.7-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	13.5 (4.2-16.2)	13.7 (4.7-16.5)	10.8 (2.7-12.7)	13.5 (4.2-16.2)	15.5 (4.7-16.5)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	2.44/2.51	2.91/2.45	3.61/3.21	4.41/4.16	2.91/2.45	3.61/3.21	4.41/4.16
EER	Raffreddamento		W/W	3.49	3.26	3.35	3.04	3.26	3.35	3.04
COP	Riscaldamento			3.98	4.40	4.20	3.73	4.40	4.20	3.73
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	8.5/8.0	9.5/8.7	-	-	9.5 / 8.7	-	-
SEER	Raffreddamento		W/W	6.70	6.55	-	-	6.55	-	-
SCOP	Riscaldamento (media)			4.30	4.30	-	-	4.30	-	-
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++	-	-	A++	-	-
	Riscaldamento (media)			A+	A+	-	-	A+	-	-
Massima corrente di esercizio	Raffreddamento/Riscaldamento		A	22.6/22.6	22.6/22.6	28.5/28.5	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0	14.0/14.0
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	444	507	-	-	507	-	-
	Riscaldamento			2,601	2,828	-	-	2,828	-	-
Capacità di deumidificazione			l/h	2.5	3.3	4.5	5.0	3.3	4.5	5.0
Pressione sonora	Unità interna (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
	Unità interna (Risc.)	H/M/L/Q		40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		53/55	55/55	57/57	57/59	55/55	57/57	57/59
Potenza sonora	Unità interna (Raff./Risc.)	Alta		54/54	58/58	60/60	61/61	58/58	60/60	61/61
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		68/69	70/70	71/71	73/73	70/70	71/71	73/73
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)	Alta	m^3/h	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450
	U. interna / U. esterna (Risc.)			1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450
Dimensioni nette A x L x P	Unità interna		mm	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840
	Unità esterna			788x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320
Peso	Unità interna		kg(lbs)	26 (57)	29 (64)	29 (64)	29 (64)	29 (64)	29 (64)	29 (64)
	Unità esterna			52 (115)	52 (115)	67 (148)	67 (148)	53 (117)	67 (148)	67 (148)
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas)			mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Diametro tubo di scarico condensa (int./est.)				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Massimo dislivello				30	30	30	30	30	30	30
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -15 a 46	da -15 a 46	da -15 a 46	da -15 a 46	da -15 a 46	da -15 a 46	da -15 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.70(1.823)	2.70(1.823)	1.90(1.283)	2.70(1.823)	2.70(1.823)
Griglia cassetta	Variante			UTG-UKGA-W: bianca con telecomando touch cablato UTG-UKGC-W: bianca / UTG-UKGA-B*1: nera				UTG-UKGA-W: bianca con telecomando touch cablato UTG-UKGC-W: bianca / UTG-UKGA-B*1: nera		
	Dimensioni (H × L × P) mm			53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950
	Peso		kg(lbs)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)

*1: Non è possibile collegare il kit ricevitore IR e il kit sensore di presenza.

Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-060 e C-0615.

Comando remoto cablato (design): UTY-RVRG
Comando remoto compatto a filo semi incasso: UTY-RCRGZ1
Comando remoto cablato touch: UTY-RNRGZ6
Comando remoto cablato: UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
Comando remoto semplice: UTY-RSRGZ1
Kit sensore presenza: UTY-SHZXC
Interruttore esterno di controllo: UTY-TERX

Interfaccia LAN Wireless: UTY-TFSXZ1
UTY-TFSXJ3
FJ-RC-WIFI-1
FG-RC-WIF1Z2
FG-AC-WIF1Z1
Scheda esterna di ingresso e uscita: UTY-XCSX
Box per scheda ingressi e uscite PCB: UTZ-GXRA
Isolamento per umidità esterna: UTZ-KXRA
Kit apporto aria esterna: UTZ-VXRA
Pannelo ampio: UTG-AKXA-W
Distanziale Pannello: UTG-BKXA-W
Ricevitore IR: UTY-LBTGC1

Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZG
Griglia bianca (comprensiva di filo comando UTY-RNRGZ6): UTG-UKGA-W
Griglia bianca (solo griglia comando opzionale): UTG-UKGC-W
Griglia nera (solo griglia comando opzionale): UTG-UKGA-B
Piastra di chiusura aria: UTR-YDZK
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC): UTY-VTGX
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA): UTY-VTGXV
Filtro agli ioni d'argento: UTD-HFAA

(Unità esterna30/36/45/54)
Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZ3

Dimensioni

(Unità: mm)

