PAC | 5 ANNI di GARANZIA* | REFRIGERANT R32

Modello: AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [trifase] / AUXG45KRLB [trifase] / AUXG54KRLB [trifase]





Per AUXG30/36KRLB Per AUXG45/54KRLB

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
	Unità esterna			AOHG30KATA	AOHG36KATA	AOHG45KATA	AOHG54KATA	AOHG36KQTA	AOHG45KQTA	AOHG54KQTA
BONUS				✓	-	-	-	-	-	-
Conto termico				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz				Trifase, ~400V, 50Hz		
Potenza	Raffreddamento		kW	8.5(2.8-9.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	13.4(4.5-13.8)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	13.4(4.5-13.8)
	Riscaldamento			10.0(2.7-10.8)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	13.7(4.7-16.0)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	13.7(4.7-16.0)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	2.56/2.64	3.06/2.58	4.32/3.77	4.87/4.86	3.06/2.58	4.32/3.77	4.87/4.86
EER	Raffreddamento		W/W	3.32	3.10	2.80	2.75	3.10	2.80	2.75
COP	Riscaldamento			3.79	4.19	3.58	3.19	4.19	3.58	3.19
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	8.5/8.0	9.5/8.7	-	-	9.5/8.7	-	-
SEER	Raffreddamento		W/W	6.1	6.1	-	-	6.1	-	-
SCOP	Riscaldamento (media)			4.0	4.0	-	-	4.0	-	-
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++	-	-	A++	-	-
	Riscaldamento (media)			A+	A+	-	-	A+	-	-
Max. corrente assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		A	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6	13.6/13.6
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	488	545	-	-	545	-	-
	Riscaldamento			2,794	3,044	-	-	3,044	-	-
Capacità di deumidificazione			l/h	2.5	3.3	4.5	5.0	3.3	4.5	5.0
Pressione sonora	Unità interna (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
	Unità interna (Risc.)	H/M/L/Q		40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		53/55	55/55	58/59	58/61	55/55	60/60	61/61
Potenza sonora	Unità interna (Raff./Risc.)	Alta		54/54	58/58	60/60	61/61	58/58	-/-	-/-
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		68/69	70/70	72/73	74/75	70/70	72/73	74/75
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)	Alta	m^3/h	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450
	U. interna / U. esterna (Risc.)	Alta		1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,780	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,780
Dimensioni A x L x P	Unità Interna		mm	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840
	Unità esterna			788×940×320	788×940×320	998×940×320	998×940×320	788×940×320	998×940×320	998×940×320
Peso	Unità Interna		kg(lbs)	26(57)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)
	Unità esterna			52(115)	52(115)	61(134)	63(139)	53(117)	62(137)	63(139)
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)			mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Diametro scarico condensa (int./est.)				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)
Massimo dislivello				30	30	30	30	30	30	30
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.4(1.620)	2.4(1.620)	1.90(1.283)	2.4(1.620)	2.4(1.620)
Griglia cassetta	Variante			UTG-UKGA-W: bianca con telecomando touch cablato UTG-UKGC-W: bianca / UTG-UKGA-B*1: nera						
	Dimensioni (H × L × P) (mm)		mm	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950
	Peso		kg(lbs)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)

Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-060 e C-0615.

Comando remoto cablato (design): UTY-RVRG
Comando remoto compatto a filo semi incasso: UTY-RCRGZ1
Comando remoto cablato touch: UTY-RNRGZ6
Comando remoto cablato: UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
Comando remoto semplice: UTY-RSRGZ1
Kit sensore presenza: UTY-SHZXC
Interruttore esterno di controllo: UTY-TERX

Interfaccia LAN Wireless: UTY-TFSXZ1
UTY-TFSXJ3
FJ-RC-WIFI-1
FG-RC-WIF1Z2
FG-AC-WIF1Z1
Scheda esterna di ingresso e uscita: UTY-XCSX
Box per scheda ingressi e uscite PCB: UTZ-GXRA
Isolamento per umidità esterna: UTZ-KXRA
Kit apporto aria esterna: UTZ-VXRA
Pannelo ampio: UTG-AKXA-W
Distanziale Pannello: UTG-BKXA-W
Ricevitore IR: UTY-LBTGC1

Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZG
Griglia bianca (comprensiva di filo comando UTY-RNRGZ6): UTG-UKGA-W
Griglia bianca (solo griglia comando opzionale): UTG-UKGC-W
Griglia nera (solo griglia comando opzionale): UTG-UKGA-B
Piastra di chiusura aria: UTR-YDZK
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC): UTY-VTGX
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA): UTY-VTGXV
Filtro agli ioni d'argento: UTD-HFAA

(Unità esterna30/36/45/54)
Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZ3

Dimensioni

(Unità: mm)

