Per ottenere l'estensione di garanzia a 5 anni **https://garanzie.it.generalww.com/**

RAC 5 ANNI di GARANZIA* REFRIGERANT R32

Modello: ASHH07KNCA / ASHH09KNCA / ASHH12KNCA





WI-FI di serie



Comando ad infrarossi di serie



Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			ASHH07KNCA	ASHH09KNCA	ASHH12KNCA
	Unità esterna			AOHH07KNCA	AOHH09KNCA	AOHH12KNCA
BONUS				✓	✓	✓
Conto termico				✓	✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230 V, 50 Hz		
Capacità nominale	Raffreddamento	Nominale	kW	2.0	2.5	3.4
		Min.-Max.		0.9-2.9	0.9-3.1	0.9-3.8
	Riscaldamento	Nominale		2.5	2.8	3.8
		Min.-Max.		0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-4.8
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	0.50 / 0.58	0.74 / 0.70	1.05 / 1.02
EER	Raffreddamento		W/W	4.00	3.38	3.24
COP	Riscaldamento			4.31	4.00	3.73
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4/2.5
SEER	Raffreddamento		W/W	7.8	7.4	7.0
SCOP	Riscaldamento (media)			4.4	4.4	4.4
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++	A++
	Riscaldamento (media)			A+	A+	A+
Massima corrente di esercizio	Raffreddamento/Riscaldamento		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	90	118	170
	Riscaldamento			-	-	-
Capacità di deumidificazione			l/h	1.0	1.0	1.4
Livello di pressione sonora	Unità interna (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	36/33/29/20	38/35/29/20	40/36/32/20
	Unità interna (Risc.)	H/M/L/Q		38/33/30/22	38/33/30/22	39/35/31/22
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		43 / 44	44 / 45	49/49
Potenza sonora	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		51/52	53/52	55/53
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		53/54	56/56	60/61
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)	Alta	m^3/h	- / -	580/1.430	600/1.460
	U. interna / U. esterna (Risc.)			580/1.390	580/1.390	600/1.360
Dimensioni nette A x L x P	Unità interna		mm	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222
	Unità esterna			541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290
Peso	Unità interna		kg	9	9	9
	Unità esterna			22	22	24
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Diametro tubo di scarico condensa (int./est.)				13.8 / da 15 a 16.8	13.8 / da 15 a 16.8	13.8 / da 15 a 16.8
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Massimo dislivello				15	15	15
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -10 a 50	da -10 a 50	da -10 a 50
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	0.57 (0.385)	0.57 (0.385)	0.65 (0.439)

Componenti opzionali

Filtro agli ioni d'argento: UTR-FA16-5

Dimensioni

(Unità: mm)



