Per ottenere l'estensione di garanzia a 5 anni **https://garanzie.it.generalww.com/**

RAC 5 ANNI di GARANZIA* REFRIGERANT R32

Modello: ASHH18KMTGL / ASHH24KMTGL




WI-FI
di serie


Comando ad
infrarossi


Per ASHH18KMTGL


Per ASHH24KMTGL

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			ASHH18KMTGL	ASHH24KMTGL
	Unità esterna			AOHH18KMTG	AOHH24KMTG
BONUS				✓	✓
Conto termico				✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230 V, 50 Hz	
Capacità nominale	Raffreddamento	Nominale	kW	5.2	7.1
		Min.-Max.		0.9-6.0	0.9-8.3
	Riscaldamento	Nominale		6.3	8.0
		Min.-Max.		0.9-8.7	0.9-10.1
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	1.39/1.57	2.20/1.99
EER	Raffreddamento		W/W	3.74	3.23
COP	Riscaldamento			4.01	4.02
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	5.2/4.8	7.1/7.1
SEER	Raffreddamento		W/W	8.00	7.30
SCOP	Riscaldamento (media)			4.60	4.30
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++
	Riscaldamento (media)			A++	A+
Massima corrente di esercizio	Raffreddamento/Riscaldamento		A	9.5/13.5	13.5/16.0
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	227	340
	Riscaldamento			1,461	2,311
Capacità di deumidificazione			l/h	1.7	2.7
Livello di pressione sonora	Unità interna (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29	49/40/35/29
	Unità interna (Risc.)	H/M/L/Q		46/40/35/29	49/40/35/29
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		50/50	54/54
Potenza sonora	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		60/61	65/65
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		65/65	67/68
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)	Alta	m^3/h	980/2,350	1,170/3,240
	U. interna / U. esterna (Risc.)			1,020/2,100	1,170/2,970
Dimensioni nette A x L x P	Unità interna		mm	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240
	Unità esterna		mm	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Peso	Unità interna		kg	12.5	12.5
	Unità esterna		kg	36	42
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas)			mm	6.35/12.70	6.35/12.70
Diametro tubo di scarico condensa (int./est.)				13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	25 (15)	30 (15)
Massimo dislivello				20	25
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -10 a 50*	da -10 a 50*
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32 (675)	R32 (675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	1.02 (0.689)	1.32 (0.891)

*:Temperatura esterna dell'aria in ingresso

Componenti opzionali

Comando remoto cablato (design):	UTY-RVRG	Comando remoto semplice:	UTY-RSRGZ1	Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC):	UTY-VTGX
Comando remoto compatto a filo semi incasso:	UTY-RCRGZ1	Comando ad infrarossi:	UTY-LNWX	Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA):	UTY-VTGXV
Comando remoto cablato (touch panel):	UTY-RNRGZ6	Kit di comunicazione:	UTY-TWRXZ2	Filtro agli ioni di argento:	UTR-FA16-5
Comando remoto cablato:	UTY-RLRG	Scheda esterna di ingresso e uscita*1:	UTY-XCSXZ2	Interruttore esterno di controllo:	UTY-TERX
		Kit di collegamento esterno:	UTY-XWZXZ5		

*1 È necessario quando vengono utilizzate 2 o più porte di ingresso e uscita esterne.

Dimensioni

(Unità: mm)

