Per ottenere l'estensione di garanzia a 5 anni **https://garanzie.it.generalww.com/**

RAC 5 ANNI di GARANZIA* REFRIGERANT R32

Modello: ASHG18KMTE / ASHG24KMTE





Comando ad infrarossi con timer settimanale di serie



Per ASHG18KMTE



Per ASHG24KMTE

Specifiche tecniche

Fino ad esaurimento scorte

Modello N.	Unità interna / Unità esterna			ASHG18KMTE / AOHG18KMTA	ASHG24KMTE / AOHG24KMTA
BONUS				✓	✓
Conto termico				✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~ 230 V, 50 Hz	
Capacità nominale	Raffreddamento		kW	5.2 (0.9-6.0)	7.1(0.9-8.3)
	Riscaldamento			6.3 (0.9-8.7)	8.0(0.9-10.1)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	1.39/1.56	2.08/1.91
EER	Raffreddamento		W/W	3.74	3.41
COP	Riscaldamento			4.04	4.19
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	5.2/4.8	7.1/7.1
SEER	Raffreddamento		W/W	7.77	7.28
SCOP	Riscaldamento (media)			4.60	4.18
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++
	Riscaldamento (media)			A++	A+
Massima corrente di esercizio	Raffreddamento/Riscaldamento		A	9.5/13.5	13.5/16.0
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	234	341
	Riscaldamento			1,460	2,372
Capacità di deumidificazione			l/h	1.7	2.7
Livello di pressione sonora	Unità interna (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29	49/40/35/29
	Unità interna (Risc.)	H/M/L/Q		46/40/35/29	49/40/35/29
	Unità esterna (Raff./Risc.)	High		50/50	54/52
Potenza sonora	Unità esterna (Raff./Risc.)	High		60/61	65/65
	Unità esterna (Raff./Risc.)	High		65/65	67/66
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)	High	m^3/h	980/2,350	1,170/3,240
	U. interna / U. esterna (Risc.)			1,020/2,100	1,170/2,820
Dimensioni nette A x L x P	Unità interna		mm	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240
	Unità esterna		mm	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Peso	Unità interna		kg(lbs)	12.5 (28)	12.5(28)
	Unità esterna		kg(lbs)	36 (79)	42(93)
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas)			mm	6.35/12.70	6.35 / 12.70
Diametro tubo di scarico condensa (int./est.)				da 13.8/15.8 a 16.7	da 13.8/15.8 a 16.7
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	25 (15)	30(15)
Massimo dislivello				20	25
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32 (675)	R32 (675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	1.02 (0.689)	1.32(0.891)

Componenti opzionali

Comando remoto cablato (design): UTY-RVRG
Comando remoto compatto a filo semi incasso: UTY-RCRGZ1
Comando remoto cablato (Touch Panel): UTY-RNRGZ6
Comando remoto cablato: UTY-RLRG
Comando remoto semplice: UTY-RSRGZ1
Kit di Comunicazione: UTY-TWRXZ2

Scheda esterna di ingresso e uscita: UTY-XCSXZ2
Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZ5
Interfaccia LAN wireless: UTY-TFSXF2
UTY-TFSXH3
FG-AC-WIF1Z1
Interruttore esterno di controllo: UTY-TERX

Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC): UTY-VTGX
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA): UTY-VTGXV
Filtro agli ioni d'argento: UTR-FA16-5

Dimensioni

(Unità: mm)

