GENERAL FUJITSU • SERIE KM LARGE

Unità Interna a Parete ASHH18KMTGL

Scheda Tecnica – Climatizzatore Split a Parete ad Alta Efficienza (18.000 BTU – 5,2 kW)



SOLO UNITÀ INTERNA

- **Design slim ed elegante** con scambiatore multi-percorso ad alta densità.
- **Silenziosità elevata:** fino a soli 29 dB(A) in modalità Quiet.
- **Wi-Fi integrato di serie** con controllo remoto tramite app *AIRSTAGE Mobile*.
- **Doppio sistema di filtrazione:** filtro deodorante agli ioni e filtro alla catechina di mela.
- **Doppia oscillazione automatica** del flusso d'aria per una diffusione uniforme.

PRESTAZIONI NOMINALI E CAPACITÀ

Parametro	Raffreddamento	Riscaldamento
Classe di potenza	5,0 kW (18.000 BTU/h)	
Potenza nominale (min – max)	5,2 kW (0,9 – 6,0 kW)	6,3 kW (0,9 – 8,7 kW)
Efficienza energetica stagionale (SEER / SCOP)	7,80 W/W (Classe **A++**)	4,60 W/W (Classe **A++**)

SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ INTERNA (ASHH18KMTGL)

Dimensioni nette (Altezza × Larghezza × Profondità)	280 × 980 × 240 mm
Peso netto	12,5 kg
Alimentazione elettrica	Monofase, ~230 V, 50 Hz
Portata d'aria (Alta / Media / Bassa / Silenziosa) – Raffreddamento	980 / 810 / 640 / 510 m³/h
Portata d'aria (Alta / Media / Bassa / Silenziosa) – Riscaldamento	1.020 / 850 / 640 / 510 m³/h
Pressione sonora (Alta / Media / Bassa / Silenziosa) – Raffreddamento	45 / 40 / 35 / 29 dB(A)
Pressione sonora (Alta / Media / Bassa / Silenziosa) – Riscaldamento	46 / 40 / 35 / 29 dB(A)
Potenza sonora (Alta) – Raffreddamento / Riscaldamento	60 dB(A) / 61 dB(A)
Diametro tubazioni frigorifere (Liquido / Gas)	Ø 6,35 mm (1/4") / Ø 12,70 mm (1/2")
Diametro tubo scarico condensa (Interno / Esterno)	Ø 13,8 mm / Ø 15,8 – 16,7 mm
Gas refrigerante compatibile	R32

FUNZIONI PRINCIPALI E DOTAZIONE

Comfort e Distribuzione Aria

Doppia oscillazione automatica (verticale e orizzontale), regolazione automatica velocità ventilatore, modalità Powerful (20 min alla massima potenza) e funzione Riscaldamento a 10 °C.

Risparmio, Timer e Controllo Smart

Modalità Economy, riavvio automatico, timer giornaliero/settimanale/Sleep, spia pulizia filtro, pannello frontale lavabile e modulo WLAN integrato di serie.

Dati tecnici riferiti esclusivamente all'unità interna GENERAL FUJITSU ASHH18KMTGL (Serie KM Large). Le prestazioni nominali sono rilevate in abbinamento all'unità esterna dedicata AOHH18KMTG secondo standard EN14511 / EN14825.